

**ALEF.. frisslevegő beeresztőelem**  
térfogatáram szabályozással/határolással, ablakkeretbe, ablakszárnyba építésre

**■ Alkalmazás**

Nyomáskülönbség-függő vezérlésű ablakelem, a szabályozott frisslevegő utánpótlás bevezetésére a lakó és hálószobákba. Egyszerűen, akár utólag is szerelhető.

**■ Kivitel**


Szerelésre kész egység, a belső rész automatikus térfogatáram határolóval, szerelőlemezzel, és fedőléccelel. Minden elem fehér, igényes műanyag. Az ALEFS típusok a nagyobb hangcsillapítás érdekében még egy akusztikai elemet is tartalmaznak.

**■ Működés**

A konyha, fürdőszoba illetve WC depressziójának hatására (elszívás), a légbevezető elem szabályozott mennyiségű frisslevegőt enged be (lásd diagram) a lakó-, hálószobákba.

**■ Alkalmazás gázkészülékekhez**


Az elemek nem zárnak le, alkalmasak nyílt égésterű gázkészülékek tervezett, biztonságos légellátására. MMBH (TMBF), és EMI engedéllyel rendelkeznek.



**■ Szerelés**

Beépíthető fa, műanyag és fém ablakkeretekbe. A kivágást a felső részen kell kialakítani. A külső fedőlécet és a szerelőlemezt egyszerűen csavarozzuk fel, és pattintsuk be a belső elemet.

ALEF.. beépítési példa alumíniumkeretes ablakba



**ALEF.. Hygro frisslevegő beeresztő elem**  
légnedvességfüggő térfogatáram szabályozással/határolással, ablakkeretbe, ablakszárnyba építésre

**■ Alkalmazás**

Ablakelem a frisslevegő légnedvességfüggő, szabályozott bejuttatására, főleg a lakó és hálószobákba. Ideálisan használható páratartalom vezérelt elszívóventilátorokkal. Egyszerűen, utólag is szerelhető.

**■ Kivitel**


Szerelésre kész egység, a belső rész automatikus térfogatáram határolóval, szerelőlemezzel, és fedőléccelel. Minden elem fehér igényes műanyag. Az ALEFS típusok a nagyobb hangcsillapítás érdekében még egy akusztikai elemet is tartalmaznak.

**■ Működés**

A konyha, fürdőszoba illetve WC depressziójának hatására (elszívás), a légbevezető elem a páratartalomtól függő, szabályozott mennyiségű frisslevegőt enged be (lásd diagram).

**■ Alkalmazás gázkészülékekhez**


Az elemek nem zárnak le, alkalmasak nyílt égésterű gázkészülékek tervezett, biztonságos légellátására.



**■ Szerelés**

Beépíthető fa, fém és műanyag ablakkeretekbe. A kivágást a felső részen javasolt kialakítani. A külső fedőlécet és a szerelőlemezt egyszerűen csavarozzuk fel, és pattintsuk be a belső elemet.

Az áttérés és rögzítés méretei mm-ben



Mértékváltsók	Ablakkeretbe építhető frisslevegő beeresztő elemek			
	ALEF térfogatáram szabályozás- és határolással		ALEFS mint ALEF, hangcsillapítva	
Típus	ALEF 30	ALEF 45	ALEFS 30	ALEFS 45
Rendelési szám	2100	2101	2102	2103
Térfogatáram m³/h	30	45	30	45
Hangcsillapítás D <sub>ne</sub> , dB (A)	39	37	41	39
Tömeg g	190	190	210	210

Mértékváltsók	Ablakkeretbe építhető frisslevegő beeresztő elemek	
	ALEF Hygro – légnedvességfüggő t. áram szabályozás- és határolással	ALEFS Hygro mint ALEF, hangcsillapítva
Típus	ALEF 7/40 Hygro	ALEFS 7/40 Hygro
Rendelési szám	2056	2057
Térfogatáram m³/h	7/40	7/40
Hangcsillapítás D <sub>ne</sub> , dB (A)	37	39
Tömeg g	200	220