

MECHANIKUS VIZELDE ÖBLÍTŐSZELEPEK

Az időzített PRESTO 12 és PRESTO 60-as termékcsalád



Minden közösségi vizesblokkban megtalálhatóak a PRESTO 12-es egyéni és a PRESTO 60-as leszívó rendszerű vizelde öblítő, így azok hatékonyságát nem kell bizonyítani:

- **Vandálbiztosság:** intenzív felhasználásra fejlesztettük ki és teszteltük (ütés, rúgás...), így a felhasználónak nincs hozzáférése a belső szerkezethez.
- **Vízmegtakarítás:** automatikus zárás, vízkifolyás ellenőrzése a vízmennyiség szabályzásának lehetőségével, az öblítővíz mennyisége pontosan a felhasználó igényeire korlátozódik.
- **Megbízhatóság:** a szintetikus rubin és a fékezőszál kombinációja biztosítja az időzítést
- **Egyszerű karbantartás:** a csaptelep belső szerkezete előlről hozzáférhető, így ez a cserélhető komplett fejeknek és javító készleteknek köszönhetően könnyen elvégezhető.

ELEKTRONIKUS VIZELDE ÖBLÍTŐSZELEPEK

A SENSAO® 8400 termékcsalád

Ez az új elektronikus öblítő szelep termékcsalád egy **szabadalmaztatott, intelligens aktív infravörös érzékelésű rendszert** foglal magába. E technológia különlegessége az automatikus alkalmazkodási képességén alapszik.

A környezete automatikus tanulmányozásának elvégzésével a csaptelep mentesül a vízmennyiség szabályzásának szükségességétől és a leggyakoribb külső zavaró hatásoktól (fényvisszaverődés a tükrokről, világítás ingadozása) ugyanakkor lehetővé teszi bármely típusú vizeldéhez történő alkalmazhatóságát.

Működési elve szerint a szelep **tökéletes higiéniát és meghibásodás nélküli megbízhatóságot** kínál a felhasználóknak.

Használatra kész állapotban szállítjuk, így az egyszerű és gyors felszereléskor semminemű szabályozásra nincs szükség.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS VIZELDE ÖBLÍTŐSZELEPEKRE

A mechanikusan záró vizeldeöblítők fix, kikísérletezett zárási idővel kerülnek forgalomba, ami 6 ± 2 másodperc. Az átfolyási mennyiség alapbeállítása: 9 l/perc. Minden csap tartalmaz mennyiség szabályozó egységet.

A csatlakozási méret: 1/2" és 3/4", szabványos szerelési kiállításokra szerelhető.

A mechanikus szelepek időzítése hidraulikus nyomáskiegyenlítőds elvén működik, az időzítő furat egy ipari rubin betétet tartalmaz, amit egy rozsdamentes acélszál minden benyomásakor tisztít. Ezzel érhető el a hosszú élettartam, a zárási idő stabilitása és a folyamatos öntisztítás. A rubin alkalmazása a kopásállóság és a kis hőtágulási együttható miatt szükséges.

A tartósan használható maximális hőmérséklet: 70 °C.

Alkalmazható dinamikus nyomás: minimum 0,8 bar / maximum 5 bar.



Mechanikus vizeleöblítők



PRESTO 12 A
falra kívüli öblítőszelep
ref. 31707



PRESTO 120 B
süllyesztett öblítőszelep
ref. 38335




PRESTO 60 B
süllyesztett vizeleöblítő
ref. 15233



PRESTO SOL 509
aljzatba süllyeszthető, lábbal
működtethető öblítőegység
ref. 23100



PRESTO 12
előfalas szereléshez
ref. 31003 PRESTO 12 szelep



távműködtető különböző
falvastagságokhoz
ref. 18925 0,1 és 1,5 cm között
ref. 18926 1,5 és 20 cm között
ref. 18927 20 és 30 cm között
ref. 18910 rögzítő keret

ELEKTRONIKUS VIZELÉÖBLÍTŐK



PRESTO SENSÃO 8200
Epoxy fehér felülettel, 6 V-os
lítium elemmel
ref. 55300 felső vízcsatlakozás
ref. 55310 hátsó vízcsatlakozás



PRESTO SENSÃO 8300
süllyesztett kivitel, 6 V-os lítium elemmel
ref. 55330 epoxy fehér bevonattal
ref. 55331 matt króm bevonattal



PRESTO SENSÃO 8400
Krómozott felülettel, 6 V-os
lítium elemmel
ref. 55350 normál vizeledéhez
ref. 55351 leszívó rendszerű
vizeledéhez

PRESTO SENSÃO 8100
hálózati kivitel
ref. 55320 epoxy fehér bevonattal
ref. 55321 matt króm bevonattal

Transzformátor 230/12 V
ref. 90464 1-4 egységhez
ref. 90610 5-15 egységhez



Moduláris érzékelő egység
transzformátorral,
mágnesszeleppel, elektronikus
egységgel
ref. 52401 normál vizeledéhez
ref. 52402 leszívó rendszerű
vizeledéhez



MC 122
falra szerelhető érzékelő egység
ref. 52398 mágnesszeleppel és
elektronikával
(transzformátor külön rendelendő)

Álmennyezetbe süllyeszthető
érezékelő, mágnesszeleppel
és elektronikus egységgel
ref. 52380 **MC 125** egyedi
ref. 85958 **MC 126** sorvizeledékhez
(a transzformátor nem tartozék)



IR vezérlésű egység
Komplett, elektronikusan
vezérelt sorvizeledé egység
230/12 V-os transzformátorral
ref. 52914 5/4" csatlakozás
ref. 52915 3/4" csatlakozás



Transzformátor 230/12 V
ref. 90464 1-2 egységhez
(MC 122 és MC 125)
ref. 90610 3-8 egységhez
(MC 122 és MC 126)